



AMW FUNGICIDAL WASH

Effective algae, fungi and dirt remover

- Removes and prevents growth from fungi and algae
- HSE approved biocide
- Ready-mix product
- Does not harm glass or PVC
- For bituminous substrates, concrete, masonry, plaster and woodwork

AMW FUNGICIDAL WASH

ОПИСАНИЕ

Ready-mix fungi and algae remover for walls and roofs.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As a masonry surface fungicidal wash for professional use against mould, fungi, moss, etc. Also suitable for treatment of similarly affected roof surfaces.

РАЗХОДНА НОРМА

5 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

All mould, fungi, lichens etc. should be given a saturated coat of AMW before their complete removal (to kill spores). Remove debris by power washing or use of a stiff brush. The whole area should then be given a second coat of AMW and allowed to dry (to render the substrate sterile).

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply AMW abundantly, preferably by brush, and wait 12 hours. Dry-brush and remove dust prior to painting, or clean with high-pressure water and let the surface dry. Affected by heavy rainfall for at least 4 hours after application. If doubtful re-apply. Ensure residues are substantially diluted with water before entering drains etc.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum 8°C and maximum 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

“Coarse” spray such as a pneumatic garden spray. Do not dilute.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

This fungicidal product is only available in the UK, so not available for Export. HSE-approval no. 9225

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 0 g/l
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

РН

4,50

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C. **Protect material from frost.**

Дата на издаване: 02/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu