



AMW CONCENTRÉ

Élimine les algues, les champignons et la saleté

- Enlève et empêche la croissance des champignons et des algues
- Biocide enregistré
- Formule concentrée peut être diluée à 1: 7
- N'endommage pas le verre ou le PVC
- Pour le bitume, le béton, l'asphalte, le bois et les substrats prépeints

AMW CONCENTRÉ

DESCRIPTION

Nettoyant concentré efficace contre les algues, les mousses et les saletés etc. sur les murs, toitures, serres et verre.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Elimine algues, mousses, moisissures et salissures.

CONSUMMATION THÉORIQUE

4 - 8 m²/l (dilué) 1 litre de concentré suffit à obtenir 7 litres de produit nettoyant (à diluer avec de l'eau)

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Application sur un support sec. Toitures et murs présentant de fortes salissures et recouverts de mousses: brossage soigneux préalable ou nettoyer avec les moyens adéquats (ex. haute pression). Appliquer AMW Concentré jusqu'à saturation, de préférence à la brosse; laisser agir 2 à 3 jours. Ensuite brossage à sec et dépoussiérage ; le cas échéant appliquer un rinçage à l'eau à la haute pression (min. 150 bars). Laisser sécher et appliquer le système de peinture.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C et H.R.: max. 90%

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer dilué (1 : 7)

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer dilué (1 : 7) Utilisez un flacon pulvérisateur.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

France: No. d'autorisation: 25417

Belgique: No. d'autorisation: NOTIF183

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:

0 g/l

Remarques pour la sécurité:

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PH

4,50

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu