



BRUSH CLEANER

Vernieuwt & herstelt gebruikte en verharde borstels

- Snelwerkend
- Bevat krachtige detergenten
- Geschikt voor schellak, water- en solventgedragen vernissen en lakken, lak (alkyd), glanzende verven, watergedragen acrylaat- en vinylverf

BRUSH CLEANER

OMSCHRIJVING

Deze professionele krachtige formule lost alle soorten verven en vernissen op en herstelt je materiaal zonder enig probleem naar een zo goed als nieuwe staat.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Mathys Brush Cleaner goed schudden voor gebruik.

1. Plaats de borstel in een propere lege houder en voeg de borstelreiniger en -hersteller toetot de haren (en indien nodig de metalen ring) volledig onder staan.
2. Laat tot 4 uur weken. Roer regelmatig om de gedroogde verf los te maken.
3. Verwijder de overtollige verfresten wanneer het mogelijk is en dompel de borstel opnieuw in de houder indien nodig
4. Als de verf verwijderd is, spoel de borstel verschillende keren uit onder warm (geen heet)stromend water.
5. Schud het overtollige water van de borstel en laat die drogen vooraleer opnieuw tegebruiken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Schud de Brush Cleaner grondig voor gebruik.

Niet geschikt voor het schoonmaken van 2 componentverven.Laat borstels niet langer dan vier uur in Mathys Brush Cleaner weken. Mathys Brush Cleaner kan de kleur van gekleurde borstels en donkere natuurborstels aantasten.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Verwijder zoveel mogelijk product uit de borstels vooraleer u ze met warm water spoelt. Giet het product niet in afvoeren of waterlopen. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

OPMERKINGEN

Uiterlijk: licht troebele vloeistof, kan iets afscheiden en moet daarom voor gebruik goed worden geschud.

Brush cleaner is geschikt voor Zinsser BIN (obv Schellak).

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 30°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu