



## CACHEMIRE BÉTON FINISH

**Convient idéalement pour la  
 finition des peintures**

- Transparent
- Ne jaunit pas
- Aspect uniforme
- Lavable
- Odeur faible

# CACHEMIRE BETON FINISH

## DESCRIPTION

Cachemire Beton Finish est un vernis-gel acrylique à base d'eau.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Cachemire Beton Finish est destiné aux travaux de finition intérieure. Il amène une protection du support contre l'encrassement et lui apporte des qualités antistatiques. Le support protégé est lavable. Idéal en finition pour protéger les systèmes décoratifs.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

|              |      |
|--------------|------|
| Au toucher:  | 24 h |
| Manipulable: | 24 h |
| Recouvrable: | 24 h |
| Dur à cœur:  | 24 h |

## CONSUMMATION THÉORIQUE

10 à 13 m²/kg

## CONSUMMATION PRATIQUE

Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, et du décor final choisi. Réaliser un essai pour déterminer la consommation précise. En règle générale, une seule couche de vernis suffit.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Sur tout support sain, sec, compact et propre, en une ou deux couches sur support sec. Les supports doivent être sains, secs et solides. L'applicateur veillera à respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1 & 42.1).

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 10°C, < 80% H.R.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

L'eau.

## REMARQUES

Raclette plastique souple, spalter ou lisseuse

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teneur en COV:              | 200 g/l                                                                                                  |
| COV prêt à l'emploi:        | < 200 g/l                                                                                                |
| Catégorie COV:              | A/I                                                                                                      |
| Limite COV:                 | 200 g/l                                                                                                  |
| Remarques pour la sécurité: | Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon. |

## DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production (indiquée sur le bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)