



## CACHEMIRE SABLE BASE

# Fluweelmatte binnenmuurverf met een fijne zandstructuur

- Lange verwerkingstijd: open tijd 1 tot 2 uren
- Aanzetvrij
- Spatvrij
- Goed dekkend
- Geurarm

# CACHEMIRE SABLE BASE

## OMSCHRIJVING

Cachemire Sable Base is een nieuwe fluweelmatte binnenmuurverf met fijne zandstructuur geschikt voor elke ruimte en elke woonstijl. Met Cachemire Sable Base creëert u een decoratief zandeffect waardoor alle muren een warme, traditionele doch eigentijdse uitstraling krijgen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Esthetisch verfraaien van de meest gangbare binnenondergronden (plak/ pleisterwerk, baksteen, beton); ook toepasbaar op glasvlies.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,3 - 1,4  
Vaste stof gehalte in gewicht: ± 48%  
Vaste stof gehalte in volume: ± 30%

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 4 uur  
Overschilderbaar: 24 uur  
Volledig uitgehard: ± 1 dag

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

90 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

27 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 8 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Muren in slechte staat: zorgvuldig verwijderen van oude verflagen of bouwvallige bepleisteringen; goed afschuren met stalen borstel. Grote reparaties met cementspecie of met Pegacrete uitvoeren. Voor kleine reparaties bereidt men een mortel van Paracem Quartz met scherp zand. Deze herstellingen na droging voorbehandelen met Pegafix. Spleten en barsten dichten met Elastofill.

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze oppervlakken kunnen direct met Cachemire Sable overschilderd worden. Poreuze oppervlakken eerst met Cachemire Sable Primer impregneren, of, voor zeer snel overschilderen, met Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus. Blokkeer water- en nicotinevlekken met Pegamat RL of Pegamat Aqua Isole, of Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus of B-I-N.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Met spalter (Paracem Effects borstel) aanbrengen in kruiselingse bewegingen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet aanbevolen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevolen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Niet aanbevolen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 179 g/l  
VOC readymix: 179 g/l  
VOC categorie: A/i  
VOC limiet: 200 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 23/01/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)