



DIVALO

Varnish for the finishing touch of interior wall paints.

- Not yellowing
- Smooth satin views
- Washable

BESKRIVELSE

Water based acrylic varnish. For the finishing tough of interior wall paints when a high mechanical resistance is required.

ANBEFALET BRUG

Finish on indoor paints and decorative paint systems when a high mechanical resistance is required. Recommended as a topcoat on decorative paint systems (Fair-Dekor).

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,02 - 1,06
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin Gloss: ± 20%
Faststofindhold i vægt:	30 - 33 %
Tørstofindhold i volumen:	27,5 - 30,5 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutes
Genbehandlingstør:	4 hours
Fuldt hærdet:	± 1 week

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

± 70 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

± 20 µm

TEORETISK FORBRUG

12 - 14 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Clean and degrease substrate. The paint coats or systems that have to be protected have to be dry and/or fully cured.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

> 5°C, max. 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply in 1 or 2 coats with flat brush. If necessary dilute with water.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply in 1 or 2 coats with lacquer. If necessary dilute with water.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

If necessary dilute with water.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Water.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	90 g/l
VOC-færdigblanding:	90 g/l
VOC-kategori:	A/e
VOC-grænse:	130 g/l
grenelle:	aplus
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 20/12/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu