



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



**DURBOCEM®**

## Peinture acrylique à base de solvants

- Forme une forte liaison avec le support humide
- Peut s'appliquer sur supports farinants
- Liaison avec le support à base de ciment
- Contient du ciment et conséquence, il est parfaitement approprié à être appliqué sur des supports humides
- Peut être repeint par Paracem® (quand le support sera sec)

## DESCRIPTION

Une peinture acrylique à base de solvants pour intérieur et extérieur. A base de hauts polymères acryliques, ce produit assure aux murs humides et délabrés un aspect esthétique. Protège les murs neufs des dégradations dues à l'humidité.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Mise en peinture de murs humides et caves.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Densité (g/cm³):           | 1,24 - 1,28 |
| Niveau de brillance:       | Mat         |
| Niveau de brillance à 60°: | Mat: 2%     |
| Extrait sec en poids:      | 61 - 63 %   |
| Extrait sec en volume:     | 28 - 40 %   |

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

|              |      |
|--------------|------|
| Au toucher:  | 2 h  |
| Manipulable: | 2 h  |
| Recouvrable: | 24 h |
| Dur à cœur:  | 24 h |

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

500 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

200 µm

## CONSUMMATION THÉORIQUE

1,5 - 3 m²/l (consommation totale, 2 couches)

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyer à la brosse d'acier toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes des murs. Boucher les fissures et étancher les infiltrations éventuelles avec du ciment spécial à prise rapide, soit au couteau à enduire, soit à la truelle. Laisser sécher.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer une parfaite homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Travailler dans de bonnes conditions de ventilation. > 5°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSSE

Utiliser une brosse semi-dure. Ne pas diluer.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Utiliser un rouleau mohair. Ne pas diluer.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Non recommandé.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Non recommandé.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit.

## REMARQUES

- 1° couche : imprégner le support avec une brosse semi-dure; les murs en mauvais état doivent être traités jusqu'à saturation. 2° couche : après 24 heures, terminer avec un rouleau ou une brosse.
- Vu les applications spécifiques (p.e. dans les caves), les locaux doivent être bien ventilés, aussi pendant les premières semaines après l'application.
- Le Durbocem n'empêchera pas la formation de taches de salpêtre, n'est pas résistant à la pression de l'humidité ascensionnelle, et donc n'est pas un produit d'étanchéité.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teneur en COV:              | 500 g/L                                                             |
| COV prêt à l'emploi:        | 500 g/l                                                             |
| Catégorie COV:              | A/i                                                                 |
| Limite COV:                 | 500 g/l                                                             |
| Remarques pour la sécurité: | Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette. |

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)