



FAIR-DECOR

Additive to prolong the drying time

- To prolong the drying time of waterborne paints

FAIR-DECOR

BESKRIVELSE

Additive to prolong the drying time of waterborne paints to decorate interior walls in different color effects by sponge, chamois.

ANBEFALET BRUG

Decoration of indoor walls in different colour effects.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,0
Faststofindhold i vægt:	± 6 %
Tørstofindhold i volumen:	± 6 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	Not applicable
Håndteringstør:	Not applicable
Genbehandlingstør:	After minimum 24 hours (mixture base paint / Fair-Décor)
Fuldt hærdet:	Not applicable

TEORETISK FORBRUG

5 - 15 m²/l, depending on the proportion base paint: Fair-Decor

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

After the normal preparations, apply the mixture of Fair-Decor / base paint by roller or flat brush on the substrate which contrasts with the colour of the base paint.

ANVENDELSESBETINGELSER

Apply at a temperature of min. 5°C.

BEMÆRKNINGER

Mix Fair-Decor with a waterborne base paint in the proportion Fair-Decor / base paint 1 : 1 to 1,5 : 1. The finished product has to be considered as a "decorative effect coating" - VOC cat. A/I; EU Limit values 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

Treat the wet coat with one of the following techniques: structural roller, sponge, chamois leather, comb, absorbing paper, plastic foil, etc.

Dependent on the paint and the proportion with which Fair-Decor is mixed, it may be advisable to increase the mechanical resistance by applying a final coat of Divalo varnish and this after full cure of the applied mixture.

SIKKERHEDSDATA

VOC-grænse:	291 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 07/02/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu