



FAIRTEX®

Matt paint for interior walls and ceilings

- Smooth and completely splash-free roller application
- Covers on porous and non porous substrates in 2 coats without gloss differences
- Uniform matt finish without turning
- Odorless
- High whiteness

ОПИСАНИЕ

Matt acrylic paint for interior walls and ceilings and can be applied on most surfaces.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Also old paint coats in good condition and most wallpaper can be recoated with Fairtex

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,38 - 1,41
Гланцово ниво:	Мат
gloss_level_85:	1-2%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	48 - 51 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	28 - 32 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c2

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	30 minutes
Сух за употреба:	Not applicable
Готов за повторно нанасяне:	3 hours
group_dry_40_full_cure:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

140 µm

СУХ СЛОЙ

45 µm

РАЗХОДНА НОРМА

6 - 8 m2/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Always work on a dry stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegafix or, for very fast recoating on all substrates, with Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Water or nicotine stains should be isolated with Pegamat RL or Pegamat Aqua Isole, or with Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, or B-I-N.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of max. 80%

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

If necessary, dilue with 2-5% volume of water. Nozzle : 016-018 / Pressure 200 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Готов за употреба ЛОС

(VOC Readymix): 30 g/l

Категория ЛОС: A/a

group_voc_40_limit: 30 g/l

Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35 C.

Дата на издаване: 02/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu