

Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSICOAT®

Single paint system

- Moisture-regulating paint
- Serves at the same time as primer, surfacer and finish
- Excellent weather resistance

FASSICOAT®

BESKRIVELSE

Satin gloss single paint system based on alkyd resins for woodwork.

ANBEFALET BRUG

Painting of woodwork.

ANBEFALET SYSTEM

Serves at the same time as primer, surfacer and finish - moisture-regulating paint - excellent weather resistance.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,33 - 1,38
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	69 - 73 %
Tørstofindhold i volumen:	51 - 56 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 - 4 hours
Håndteringstør:	5 hours
Genbehandlingstør:	24 hours
Fuldt hærdet:	1 week

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

55 µm

TEORETISK FORBRUG

10 - 15 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fassicoat serves as primer, surfacer and finish. Therefore, it is not necessary to use a special primer. In case of application on new and non-treated wood, if necessary, dilute the first coat with ± 3% volume of white spirit. In case of jointing, use Plastopan Super or Pegaflex by preference.

Poor quality wood: use primer FassiForce. Do not apply Fassicoat directly on metallic substrates; in such situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity max. 80%

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

By preference, apply undiluted with flat brush.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

By preference, apply undiluted with flat brush.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 015 / Pressure: 180 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Possible with maximum 3% volume White Spirit.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

White spirit or Thinner 22

BEMÆRKNINGER

May be applied on slightly damp wood (< 20%).

SIKKERHEDSDATA

VOC-kategori:	A/d
VOC-grænse:	300 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu