

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] AQUA OPAQUE

Deckende Holzlasur

- Sowohl Grundierung und als auch Oberfläche
- Betont die Holzmaserung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich, witterungsbeständig
- Mikroporös, lässt das Holz atmen
- Elastisches System Feuchtigkeitsregulierend - wasserabweisend



FASSITEK® AQUA OPAQUE

BESCHREIBUNG

Wasserhaltige, dauerhaltende, deckende Seidenglanz-Holzlasur für Holz im Außenbereich. Fassitek® Aqua Opaque bietet einen dauerhaften Schutz, wobei die Holzmaserung noch schön zu sehen ist.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Tönbar seidenmatt wasserverdünnbare deckende Holzbeize zum Schutz und zur Dekoration von Holz. Fassitek Aqua Opaque eignet sich auch für die Dekoration von Ziegeln und Beton. Kann auch für Verkleidungen, Schuppen, Tore, Zäune, Gartenmöbel, Fenster und Türen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,10-1,25
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Volume:	42-47 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar:	Minimum 2 St.
Durchgehärtet:	4 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

80 -100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

35 - 45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

- Rohholz: 4-8 m²/liter.
- Holz: 8-12 m²/liter.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei Einsatz von Holzsorten niedriger Dauerfestigkeitsklassen im Außenbereich müssen diese vorab einer Schutzbehandlung unterzogen werden. Das Holz muss unbeschädigt, stabil, kahl und trocken sowie frei von Mikroorganismen, Schmutz, Rinde, Farbe oder Lack sein. Roh gesägtes Holz muss behandelt werden. Der Feuchtigkeitsgehalt muss dann unter 21 % betragen. Vermeiden Sie das Auftragen von Fassitek Aqua Opaque auf(horizontalen) Oberflächen, die Feuchtigkeit speichern. Entfernen Sie Schimmel mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Das Holz muss entfettet, geschliffen und danach sorgfältig entstaubt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren. Tragen Sie die Holzlasur mit einem Pinsel oder mit dem Roller auf. Vermeiden Sie dicke oder doppelte Schichten und versuchen Sie, den vorgesehenen Ertrag zu erzielen. Bei Fugen und Fensterkitt an der Fensteraußenseite: Sorgen Sie dafür, dass die Holzteile eine entsprechende Schutzbehandlung erhalten haben und mit qualitativ hochwertigem Kitt bearbeitet wurden. Für Instandhaltungsarbeiten gilt: Bei Einsatz einer Grundiermasse auf Basis von Leinöl müssen Sie zuerst eine Grundierung mit derselben Basis auftragen. Lassen Sie das Ganze mindestens 24 St. lang trocknen. Bei Verwendung von Kitt auf Acrylbasis können Sie Fassitek Aqua Opaque sofort auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 10°C und 30°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Bürste für Lackfarben auf Wasserbasis.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mikrofaserroller 5 oder 10 mm, je nach gewünschtem Aussehen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Fassitek Aqua Opaque ist nicht geeignet für Oberflächen, die regelmäßig begangen werden, wie Orte mit viel Fußgängerverkehr. Es ist sehr wohl für Wintergärten und Tierhütten geeignet. Entfernen Sie jedoch während der Trockenzeit Pflanzen und Tiere aus diesen Räumen. Tragen Sie eine dritte Schicht auf horizontalen Oberflächen wie Fensterbänken auf. Fassitek Aqua Opaque ist mit Schutzbehandlungsmittel ohne wasserabstoßende Zusatzstoffe geeignet. Bei Verwendung der Holzlasur auf Nadelholz empfehlen wir die vorherige Isolation der Knebel, vor allem bei Einsatz von hellen Farben. Eine Verfärbung aufgrund der Durchblutung des Harzes ist möglich.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	130 g/l
VOC-Kategorie:	A/e
VOC-Grenzwert:	max. 130 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 en 35°C.

Ausgabedatum: 23/06/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu