

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FIXONAL

Colourless fixating agent

- Fixing and reinforcing
- Alkali resistant
- Quick drying
- Flexible

WWW.MATHYSPAINTS.EU

FIXONAL

DESCRIZIONE

Fixating varnish based on acrylic polymers to strengthen all porous or chalking substrates.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Fixation of chalking substrates. Reinforces the adhesion of the new coat on the old paint and makes more flexible.

DATI TECNICI

Densità:	0,81 - 0,83
Livello di lucentezza a 60°:	> 90%
Residuo secco in peso:	19%
Residuo secco in volume:	15%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	± 45 minutes
Asciutto da maneggiare:	± 1 hour
Asciutto da rivestire:	± 2 - 4 hours
Completamente indurito:	± 1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

15 µm

CONSUMO TEORICO

± 10 - 15 m²/l, according to the porosity of the substrate.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surfaces to be treated must be dry, clean and adhering. Chalking substrates must be rubbed down with a hard brush and dusted off. Rub down glossy coats. Degrease if necessary. After drying, apply the topcoat as quickly as possible.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Work in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

By preference, do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

By preference, do not dilute

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Not recommended

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit

NOTE

Fixonal does not improve the adhesion of old paint coats on the substrate.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	700 g/l max.
Categoria COV:	A/h
Limite di COV:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu