



## MATHY+ MAT

# High quality matt paint

- High opacifying and filling power
- Fine grain, beautiful and regular appearance
- No recovery, long open time
- Easy to clean
- Wet friction resistance: Class 2 (DIN EN 13300)

# MATHY+ MAT

## BESCHREIBUNG

Filling matt paint in high quality water dispersion for interior walls. Applicable on most mineral substrates.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Peinture décorative pour murs intérieurs, pour bâtiments privés ou publics.

## EMPFOHLENES SYSTEM

The surface must be clean, dry and consistent. Substrates that are porous must first be impregnated with MATHY+ Primer. Moisture or nicotine stains must first be insulated with Pegaprim Isofix or Pegamat RL. Highly porous substrates and smooth plasters must first be impregnated with a layer of the 1/1 mixture of Pegafix and MATHY+ Matt.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1.47 g/cm <sup>3</sup>
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	<5%
Feststoffgehalt in Volume:	36%
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 2 (≥ 5 µm und < 20 µm bei 200 Hüben)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 hours
Überstreichbar:	6 hours

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

111 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

38 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8-10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The consumption depends on many factors such as the roughness or porosity of the substrate and product losses during application.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

To obtain good homogeneity, mix the product well before use.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 8°C, < 80% R.H.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Apply undiluted.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Apply undiluted. High density 12mm polyester microfiber roller or any other suitable roller.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Apply undiluted. Nozzle: 017 - 019 / Pressure: 170 - 200 bar

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water

## BEMERKUNGEN

The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005): Family I Class 7a2.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	1 g/l
VOC-Kategorie:	IIA/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Consult the Safety Data Sheet and the safety information printed on the can.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu