

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MATHY+ SATIN

High quality acrylic paint

- Fast drying
- Applicable on most substrates including glass fabric
- Slightly dappled appearance
- Opaque
- Lessivable: Class 1 (DIN EN 13300)

MATHY+ SATIN

BESCHREIBUNG

Acrylic paint in aqueous dispersion for ceilings and interior walls. Applicable on most substrates, also on the glass fabric. Very filling. Gives a satin aspect slightly poached, washable, good hiding power.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Decorative painting for interior walls and ceilings, for private or public buildings.

EMPFOHLENES SYSTEM

The surface must be clean, dry and consistent. Substrates that are porous must first be impregnated with Mathy+ Primer. Moisture or nicotine stains must first be insulated with Pegaprim Isofix or Pegamat RL. Highly porous substrates and smooth plasters must first be impregnated with a layer of the 1/1 mixture of Pegafix and MATHY+ Satin.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,32 g/ml
Glanzgrad bei 60°:	30%
Feststoffgehalt in Gewicht:	57 % (blanc)
Feststoffgehalt in Volume:	44 % (blanc)
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 hour
Überstreichbar:	3 hours
Durchgehärtet:	± 2 days

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

125 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

55 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7-12 m²/liter

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The consumption depends on many factors (such as roughness, porosity and application conditions).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Cracks, holes: fill and seal with ElastoPro.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

To ensure good homogeneity, mix the product well before use.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

The work will be carried out in accordance with DTU 59-1. Minimum temperature 5°C, maximum relative humidity 80%.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Synthetic brush

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

High density 12mm polyester microfiber roller or 14mm textured polyamide roller or any other suitable roller.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water

BEMERKUNGEN

For best results, use a 12mm high density polyester microfiber roller. The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005): Family I Class 7b2.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	29 g/l max.
VOC-Gehält Fertigmischung:	50 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/b
VOC-Grenzwert:	100 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Consult the information on the label, and the safety data sheet available on our website.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu