



## MATHY+ SOFT

# High quality acrylic paint

- Excellent tension
- Wet friction resistance: Class 1 (DIN EN 13300)
- High filling power
- High degree of whiteness
- Excellent opacity

# MATHY+ SOFT

## OMSCHRIJVING

Velvety acrylic paint in high quality water-based dispersion for ceilings and interior walls. Applicable on most substrates, also on glass canvas.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Decorative paint for interior walls and ceilings, for private or public buildings.

## AANBEVOLEN SYSTEEM

The surface must be clean, dry and consistent. Substrates that are porous must first be impregnated with MATHY+ Primer. Moisture or nicotine stains must first be insulated with Pegaprim Isofix or Pegamat RL. Highly porous substrates and smooth plasters must first be impregnated with a layer of the 1/1 mixture of Pegafix and MATHY+ Soft.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1.37 g/cm <sup>3</sup>
Glansgraad bij 60°:	10%
Glansgraad bij 85°:	20-30%
Vaste stof gehalte in gewicht:	55%
Vaste stof gehalte in volume:	38%
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

111 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

42 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

8-10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

The consumption depends on many factors such as the roughness or porosity of the substrate and product losses during application.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

To obtain good homogeneity, mix the product well before use.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, < 80% R.H.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Apply undiluted.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Apply undiluted. High density 12 mm polyester microfiber roller or any other suitable roller.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Apply undiluted. Nozzle: 017 - 019 / Pressure: 180 bar

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

## OPMERKINGEN

The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005): Family I Class 7b2.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	20 g/l
VOC categorie:	IIA/a
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Consult the Safety Data Sheet and the safety information printed on the can.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)