

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## MULTI CLEANER

# Nettoyant et dégraissant universel

- En phase aqueuse et inodore
- Superdégraissant
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Élimination de la plupart des souillures sur tous les supports
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture

# MULTI CLEANER

## DESCRIPTION

Agent dégraissant alcalin respectueux de l'environnement et fortement concentré à base de tensio-actifs et d'agents de nettoyage puissants.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Multi Cleaner est particulièrement approprié pour dégraisser les surfaces et les rendre anti-tatiques en préparation à des travaux de peinture. Spécialement développé pour éliminer la majorité des types de pollutions sur pratiquement toutes les surfaces. Le substitut parfait de l'ammoniac.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluez Multi Cleaner à l'eau avec un rapport maximal de 1:100. Appliquez le produit à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse. Répétez le traitement en cas de pollution très ac-centuée.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Utilisez Multi Cleaner à l'eau avec un rapport maximal de 1:100. Appliquez le produit à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau

## DURÉE DE VIE

Stocker le produit dans des locaux bien ventilés et à l'abri du soleil direct, à des températures comprises entre 0 °C et 30 °C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)