

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MUR-FILLER

Elastic joint filler

- Elastic
- High filling power
- Not sandable (contains quartz)

MUR-FILLER

ОПИСАНИЕ

Elastic joint filler for reparation of active and non-active cracks, can be used interior and exterior.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Repair of joints and cracks on inside and outside walls, for instance: stopping up of active and non-active cracks and joints in masonry, concrete and cement fillings.
- Filling up of joints between masonry and windows or door frames.
- Rejointing of paving tiles on terraces provided there is no stagnating water

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,48
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	79%
Съдържание на сухо вещество (по обем):	69%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	16 hours (8 mm wet film thickness)
Сух за употреба:	18 hours (8 mm wet film thickness)
Готов за повторно нанасяне:	Minimum 1 day
group_dry_40_full_cure:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

СУХ СЛОЙ

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

РАЗХОДНА НОРМА

- 50 - 60 cm joint length per tube.
- 1 cm joint depth for a joint in V-shape.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The cracks to be treated must be opened V-shaped, dusted off and impregnated with Primer 44 HS, with Vernac (diluted with 10% Thinner 22) or with Pegafix.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in drying conditions at minimum 5°C.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Cleanup with water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Contains quartz, so not appropriated as putty
- Manual spray gun: adapt opening of cartridge to the desired joint width

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	Max. 5 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cartridges, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Дата на издаване: 27/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu