



MURFILL® WP INTER

Elastic intermediate layer for façade renovation

- Waterproofing system
- Acrylate system, very smooth
- Very durable, guarantee
- Very smooth paint film, crack bridging
- Permanently elastic

MURFILL® WP INTER

BESKRIVELSE

Filling interlayer for waterproofing system with Murfill® WP Plus NF.

ANBEFALET SYSTEM

Very smooth interlayer for waterproofing systems in combination with Murfill WP Plus NF.
Crack bridging from 0.2 mm to 2 mm

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,2 (± afhankelijk van kleur)
Faststofindhold i vægt: Gewicht: 66 % (± afhankelijk van kleur)

TEORETISK FORBRUG

250 to 500 g/m² depending on the system.

PRAKTISK FORBRUG

Consumption is theoretical and depends on many factors such as roughness and porosity of the substrate and application conditions.

BRUGSANVISNING

Before use, the coatings must be intensively stirred to a good homogeneity

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum temperature 5 ° C, maximum temperature 35 ° C and maximum relative humidity 80%. No condensation during the drying time. A low temperature and/or a high relative humidity prolong the drying time.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

- Synthetic brushes for water-based paints.
- 15% water when used as a primer

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

- Textured polyamide rolls 20 mm or long-haired brushes according to the roughness of the surface.
- 15% water when used as a primer

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 139 g/l max.
VOC-kategori: A/i
VOC-grænse: 140 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed: Consult the relevant product safety sheet and the information on the packaging.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from the date of production in unopened, original packaging, if stored in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 ° and 35 ° C.

Udstedelsesdato: 28/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu