



PARACEM® DECO MATT

High-quality matt interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth mat aspect
- High covering power
- Tendency not to overlap

PARACEM® DECO MATT

ОПИСАНИЕ

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,38 - 1,4 (white)
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	Matt: 2-3%
Гланцово ниво при 85°:	Matt: 2-3%
Съдържание на твърди частици в тегло:	50,5 - 52,5% (white)
Съдържание на твърди вещества в обема:	33 - 35% (white)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	30 minutes
Готов за повторно нанасяне:	1 hour
Напълно втвърден:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

140 µm

СУХ СЛОЙ

50 µm

РАЗХОДНА НОРМА

7 - 10 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surface must be dry and free of dust and grease. You can paint Paracem® Deco Matt directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous. You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first. Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first. Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123. On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Matt.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Possible. If necessary dilute with water.

GROUP_APPL_THINNING_60_AEROSOL

> 5°C, < 80% R.H.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	30 g/l
Категория ЛОС:	A/a
Ограничение за ЛОС:	30 g/l

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Дата на издаване: 03/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu