



## PARACEM<sup>®</sup> DECO MATT

# High-quality matt interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth mat aspect
- High covering power
- Tendency not to overlap

# PARACEM® DECO MATT

## OPIS

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

## ZALECANE UŻYCIE

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,38 - 1,4 (white)
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	Matt: 2-3%
Stopień połysku w 85°:	Matt: 2-3%
Zawartość substancji stałych wagowo:	50,5 - 52,5% (white)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	33 - 35% (white)
odporność na szorowanie na mokro (EN 13300):	Klasa 1 (ścieranie <5 µm przy 200 uderzeniach)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes
Do przemalowania:	1 hour
Pełne utwardzenie:	2 days

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

140 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

50 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

7 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease. You can paint Paracem® Deco Matt directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous. You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first. Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first. Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus). Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123. On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Matt.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Possible. If necessary dilute with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

> 5°C, < 80% R.H.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/a
Limity LZO:	30 g/l

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu