

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> DECO NATURE SATIN NF

### Watergedragen gesatineerde binnenmuurverf met Ecolabel

- Goede vloeï
- Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Egaal satijnglansaspect
- Gesloten filmstructuur
- Afwasbaar

# PARACEM® DECO NATURE SATIN NF

## OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaatverf voor hoogwaardige binnentoepassingen. Decoratieve gesatineerde afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen. Met Europees Ecolabel. De beste verf voor jezelf en voor de natuur.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Decoratieve gesatineerde afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,36
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	57 - 61%
Vaste stof gehalte in volume:	42 - 46%
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	6 - 8 uur

## THEORETISCH VERBRUIK

10 - 12 m<sup>2</sup>/l per laag, 2 lagen aanbevolen.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Nature overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met Paracem Deco Nature Primer.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het product voor gebruik goed oproeren.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Droog weer, minimum 10°C

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen tot verzadiging.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 9 - 11 / Druk: 200 bar, tot max. 3% verdunnen met water.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Tot max. 3% verdunnen met water.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## OPMERKINGEN

Na tinting is het Ecolabel niet meer van toepassing.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	Max. 0.5 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu