

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE SEMI-MATT NF

Watergedragen satijnmatte binnenmuurverf met Ecolabel

- Goede vloeï
- Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Egaal satijnmat
- Gesloten filmstructuur
- Afwasbaar

PARACEM® DECO NATURE SEMI-MATT NF

OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaatverf voor hoogwaardige binnentoepassingen. Decoratieve gesatineerde afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen. Met Europees Ecolabel. De beste verf voor jezelf en voor de natuur.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Decoratieve satijnmatte afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------------------------|
| Dichtheid (g/cm ³): | ± 1,34 |
| Glansgraad: | Semi-Mat |
| Glansgraad bij 85°: | 10 - 15% |
| Vaste stof gehalte in gewicht: | 50 - 54% |
| Vaste stof gehalte in volume: | 36 - 40% |
| Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300): | Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen) |

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

| | |
|-------------------|-----------|
| Kleefvrij: | 1 uur |
| Overschilderbaar: | 4 - 8 uur |

THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m²/l per laag, 2 lagen aanbevolen.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Nature overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met Paracem Deco Nature Primer.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het product voor gebruik goed oproeren.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Droog weer, minimum 10°C

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen tot verzadiging.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Nozzle: 9 - 11 / Druk: 200 bar, tot max. 3% verdunnen met water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPJUIT

Tot max. 3% verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Na tinting is het Ecolabel niet meer van toepassing.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC gehalte: | 1 g/l (tinted version max. 15 g/l) |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren nitrilrubberen handschoenen. Bij blootstelling aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dient men een geschikt, gecertificeerd ademhalingsmasker te gebruiken. Aanbevolen: filter voor organische dampen (Type A) en stofdeeltjes (EN 141). Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 19/02/2021

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu