



PARACEM[®] DECO PLAFOND

One-coat ceiling paint

- Exceptional high covering power (covers mostly in 1 layer)
- Uniform matt finish without laps
- Delayed drying (enables to paint large surfaces)
- Odourless
- Extra matt

PARACEM® DECO PLAFOND

ОПИСАНИЕ

Paracem Deco Plafond is a super covering and extra matt acrylic paint for ceilings and inner walls. Applicable on most mineral substrates.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

For indoor walls and ceilings: on plaster, plasterboard, rendering, bricks, concrete, etc. as well as on old paints, wallpaper, ingrain wallpaper, etc.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,41 - 1,45
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	Matt: 2%
Съдържание на твърди частици в тегло:	52 - 54%
Съдържание на твърди вещества в обема:	32 - 34%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	2 hours
Готов за повторно нанасяне:	4 hours
Напълно втвърден:	1 day

МОКЪР СЛОЙ

140 µm

СУХ СЛОЙ

45 µm

РАЗХОДНА НОРМА

6 - 8 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity, roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Soft Plafond directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous. You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum 5°C / Maximum 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

If necessary, dilute with some water.

Nozzle: 011 - 013 / Pressure: 200 bars, dilute with maximum 3% volume water.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	28 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	29 g/l
Категория ЛОС:	A/a
Ограничение за ЛОС:	30 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production when kept in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 03/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu