



PARACEM[®] DECO SOFT

High-quality semi-matt interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth semi- matt aspect
- Closed coating structure, washable
- High covering power

PARACEM® DECO SOFT

BESKRIVELSE

Paracem® Deco Soft is a waterborne acrylic paint for interior application.

ANBEFALET BRUG

Decorative and satin matt finishing for indoor walls and ceilings.
Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well on glass fibre.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,33 - 1,37 (white - wit - blanc)
Glansgrad:	Mat,semi_mat
Glansgrad ved 60°:	Satin matt: 5-8%
Glansgrad ved 85°:	Satin matt: 15-20%
Faststofindhold i vægt:	52 - 54% (white - wit - blanc)
Tørstofindhold i volumen:	38 - 40% white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 hour
Genbehandlingstør:	2 hours
Fuldt hærdet:	2 days

ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

140 µm

ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

55 µm

TEORETISK FORBRUG

7 - 9 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The surface must be dry and free of dust and grease.
You can paint Paracem® Deco Soft directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.
You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.
Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.
Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.
Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).
Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.
On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Soft.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

If required dilute with water.

RENGØRING AF UDSYR/SPILD

Water.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	14 g/l
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/a
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 27/05/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu