



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PARACEM® DECO ULTRA CLEAN

# Peinture mate murale intérieure lavable

- Très facilement lavable.
- Excellente résistance mécanique au frottement
- Sensibilité réduite à la saleté
- Facile à appliquer
- Aspect mat égal

# PARACEM® DECO ULTRA CLEAN

## DESCRIPTION

Paracem® Deco Ultra est une peinture acrylique mate lavable en phase aqueuse pour murs int 

## UTILISATION RECOMMAND 

Finition id ale pour les murs int rieurs qui sont r guli rement lav s (p. ex. chambre d'enfant, cuisine...). Applicable sur la plupart des supports (pl tre, brique, b ton, etc.), pour b timents particuliers et publics.

## DONN ES TECHNIQUES

Densit� (g/cm <sup>3</sup> ):	1,36 - 1,40 (white - wit - blanc)
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance � 60�:	Mat: 1-2%
Niveau de brillance � 85�:	Mat: 2.5-3.5%
Extrait sec en poids:	60,5 - 62,5% (white)
Extrait sec en volume:	49 - 51% (white)

## TEMPS DE S CHAGE   20 C/HR 50%

Au toucher:	30 min
Recouvrable:	1 h
Dur � c�ur:	7 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMAND 

100  m

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMAND 

50  m

## CONSOMMATION TH ORIQUE

7 - 10 m<sup>2</sup>/l par couche

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement d pend de nombreux facteurs comme la rugosit  ou la porosit  du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PR PARATION DE SURFACE

Le support doit  tre propre, sec, sans poussiti re ni graisse. Les anciennes couches de peinture en bon  tat et les supports peu poreux peuvent  tre peints directement avec Paracem® Deco Ultra Clean. Traiter au pr alable les supports poreux avec Paracem® Deco Primer. Les supports fortement poreux, les enduits lisses et les plaques de pl tre hydrofuges doivent  tre enduits pr alablement avec Pegafix. Les taches anciennes d'humidit  ou de nicotine, doivent  tre isol es avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus. Les boiseries nues doivent  tre pr trait es par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus). Les supports en m tal, exempts de taches de rouille doivent  tre pr trait s avec du Pegalink® ou Bulls-Eye 123. Sur la fibre de verre, il faut de pr f rence appliquer pr alablement une couche de Paracem® Deco Primer ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus avant de finir avec 2 couches de Paracem® Deco Ultra Clean. En combinaison avec un mastic acrylique nous conseillons d'utiliser notre cartouche Elastopro qui est recouvrable apr s minimum 1 heure de s chage   20 C et 60% H.R.

## PR CAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit  tre agit  de fa on intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homog nit . Appliquez 2 couches de Paracem Deco Ultra Clean. Pour obtenir le meilleur r sultat, utilisez une brosse   poils synth tiques ou un rouleau microfibre de 10 mm.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 5 C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSSE

Appliquer non dilu  avec une brosse   poils synth tiques.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

appliquer non dilu  avec un rouleau en microfibre de 10 mm.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 -200 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Non recommand .

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyez le mat riel   l'eau,  liminez les r sidus selon une m thode recommand e.

## REMARQUES

Instructions de nettoyage:  liminez le plus rapidement possible la salissure des murs. Vous pouvez  liminer facilement la plupart des salissures avec un chiffon doux humide. Utilisez de l'eau ti de et un d tergent doux incolore.

N'utilisez aucun d tergent agressif. N'exercez pas de pression excessive pendant le nettoyage, cela pourrait  liminer la peinture et laisser des traces visibles. En cas de salissures difficiles, nettoyez d'abord le support avec un chiffon doux humide, puis utilisez Mathys® Multi-cleaner (dilu    1:100). Laissez s cher.

Les meilleurs r sultats de nettoyage sont obtenus apr s que Paracem® Deco Ultra Clean a s ch  au minimum 7 jours.

M me si des  valuations compl tes ont  t  r alis es pour assurer la lavabilit  de Paracem® Deco Ultra Clean, il est possible que certaines salissures soient difficiles    liminer et laissent des traces.

Le contact avec la peinture peut laisser des traces, ce qui est propre   la nature mate du produit (les traces appara tront plus lumineuses sur des couleurs fonc es).

## DONN ES DE S CURIT 

Teneur en COV:	15 g/l
COV pr�t � l'emploi:	15 g/l
Cat�gorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la s�curit�:	Consulter la Fiche de Donn�es de S�curit� ainsi que les informations de s�curit� imprim�es sur le bidon.

## DUR E DE VIE

2 ans minimum   partir de la date de production (indiqu e sur bidon) pour les bidons non ouverts, stock s au sec dans des locaux bien ventil s,   l'abri du rayonnement solaire, et   des temp ratures comprises entre 10 et 35 C.

Date d' mission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous   la page produit concern e sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aper u des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilit :** Les informations communiqu es ici sont v ridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estim  que l'utilisateur se sera assur  lui-m me de la compatibilit  de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages cons cutifs ou indirects. Les produits doivent  tre stock s, manipul s et appliqu s conform ment aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe d taill es dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller   disposer de l'exemplaire actuel. Les derni res versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent  tre t l charg es sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adress e   notre d partement Service   la client le. Rust-Oleum Europe se r serve le droit de modifier les propri t s de ses produits sans avis pr alable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Ch ne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu