

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARASIL COMPACT

Vullende tussenlaag op basis van siloxaanharsen

- Watergedragen acrylaat- en polysiloxaanhars
- Zeer dikke en goed vullende laag
- Aanbrengen in 1 of 2 lagen
- Rechtstreeks op goed hechtende, draagkrachtige effen en oneffen ondergronden
- Werkt kleine barstvorming weg

PARASIL COMPACT

OMSCHRIJVING

Goed vullende onderlaag/tussenlaag op basis van watergedragen acrylaat- en polysiloxaanharsen. Voor gebruik in combinatie met ParaSil®.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Goed vullende onderlaag/tussenlaag voor het beschermen en decoreren van nieuwe of oude buitenmuren. Muren in metselwerk, beton, hydraulische pleisters. Werkt kleine barstvorming weg. Onderhoud van oude elastische verflagen en buitengevelisolatie.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Op blote ondergronden of oude goed hechtende en verenigbare onderlagen: 1 laag Parasil Compact: 500 tot 700 g/m² plus 1 of 2 eindlagen Parasil.

Op zeer poreuze ondergronden: voorbehandelen met Primer 44 HS – 10 m²/l.

Onregelmatige oppervlakken: egaliseren met Pegacrete of met een geschikte pleister.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,54
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	67 - 69 %
Vaste stof gehalte in volume:	49 - 51 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	4 uur
Overschilderbaar:	24 uur

PRAKTISCH VERBRUIK

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet volkomen zuiver, droog en draagkrachtig zijn.

In geval van verontreiniging door micro-organismen vooraf reinigen met een anti-mos product.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

De werken dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de DTU 59-1. Minimum temperatuur 7°C, maximum 30 °C en maximum relatieve vochtigheid 80%.

Er mag geen condensatie zijn tijdens de droogtijd. Een lage temperatuur of een hoge relatievevochtigheid zal de droogtijd vertragen. Niet aanbrengen op warme muren en in volle zon.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Synthetische borstels voor waterverdunbare verven.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Polyamide rollers met haren van 20 mm of langer, naargelang oneffenheid.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	35 g/l
VOC readymix:	35 g/l
VOC categorie:	A/c
VOC limiet:	40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 7° en 30°C.

Uitgiftedatum: 08/09/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu