

PEGAGRAFF® HYDRO

Farveløs anti-graffiti lak

- Farveløs anti-graffitibeskyttelse til porøs beton, natursten, mursten, indendørs træ, forskellige malinger og belægninger
- UV-resistent
- Tåler syrer og alkalier



PEGAGRAFF® HYDRO

BESKRIVELSE

Pegagraff® Hydro er en farveløs, satinglans, 2K vandbaseret polyurethan acryllak.

ANBEFALET BRUG

- a) Farveløs anti-graffiti behandling på mange forskellige overflader (se nedenfor).
- b) Farveløs lakering af indendørs gulve og vægge.

ANBEFALET SYSTEM

Malede overflader:

I princippet kan Pegagraff Hydro påføres direkte på alle malede overflader, med undtagelse af elastiske malinger, f.eks. Murfill facademaling. Ved påføring på varmhærdende maling og på pulverlak bør der først udføres en test, inden Pegagraff Hydro påføres hele overfladen.

Ikke malede eller ubehandlede overflader:

Pegagraff Hydro kan kun påføres direkte på armeret betonoverflade (indeholdende <4% fugtighed).

IKKE ANBEFALEDE OVERFLADER:

- a) Påfør ikke Pegagraff Hydro på mineralske overflader hvor fugtigheden er højere end 6%. Dette gælder mursten, terrakotta fliser, puds etc. Ved påføring på de nævnte flader kan der fremkomme en hvid film og give en mere eller mindre dårlig vedhæftning.
- b) Påfør ikke Pegagraff Hydro direkte på ubehandlede metaloverflader som aluminium, stål, zink, rustfrit stål, kobber mv.
- c) Produktet må ikke påføres direkte på umalet træ udendørs.
- d) Produktet må ikke påføres direkte på ru overflader såsom kalk, puds, ru murværk m.v.

TEKNISK DATA

Tæthed:	±1,04
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin glans 35%
Faststofindhold i vægt:	± 42 % (Mischung)
Tørstofindhold i volumen:	± 40 % (Mischung)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	2 timer
Håndteringsstør:	4 timer
Genbehandlingsstør:	5 timer
Brugstid:	10° C: 2½ timer / 20° C: 2 timer / 30° C: 1 time

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

125 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

50 µm

TEORETISK FORBRUG

5 - 8 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Pegagraff Hydro påføres en tør, ren og affedt overflade. Blanke og halvblanke overflader skal mattes først. Ved påføring af Pegagraff Hydro på Murfill skal overfladen først isoleres med 1 lag Paracem. Ved maling af overflader, der er behandlet med Pegagraff Hydro, skal der først påføres 1 lag Pegalink hæftegrunder før den videre behandling. Ubehandlet metal såsom stål, aluminium, rustfrit stål, kobber m.v. skal først påføres en passende maling, inden der må påføres Pegagraff Hydro.

BRUGSANVISNING

Tilsæt hele komponent B (lille emballage) uden afbrud til komponent A (stor emballage) under mekanisk omrøring. Lad blandingen hvile i ca. 5 min. (=afskumningstid). Selv om blandingen efter 2 timer endnu ikke viser sikre tegn på hærkning, frarådes det at bruge blandingen efter de 2 timer, idet det kan reducere produktets bestandighed overfor opløsningsmidler samt forringe dets flydeevne.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C, luftfugtighed under 80%. Sørg for god ventilation under arbejdet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Alle typer pensler kan benyttes.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet. Kortluvet rulle anbefales.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 9 – 13. Tryk: 120 - 180 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påføres ufortyndet.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

1. Ved et forbrug på mindre end 5 m² pr. ltr. ELLER hvis det påføres i et for tykt lag kan Pegagraff Hydro falme. Den foreskrevne forbrugsmængde skal derfor respekteres.
2. Efter brug: Luk IKKE blandingen lufttæt.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	20 g/l
VOC-færdigblanding:	20 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Mindst 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° and 35° C.

Udstedelsesdato: 14/08/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu