



PEGAMAT[®] RL ISOLE AEROSOL

Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe

- Eintopf Grund- und Endschrift
- Spannungsarmer Film
- Gute Deckfähigkeit
- Nicht vergilbend
- Unverseifbar

PEGAMAT® RL ISOLE AEROSOL

BESCHREIBUNG

Geruchs- und spannungsarmer lösungsmittelhaltiger isolierende Farbe auf Basis von Acrylharzen

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Spannungsarme Renovierungsfarbe für Innenwände und Decken.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1.33 - 1.37 g/cm³
Glanzgrad: Matt
Glanzgrad bei 60°: Matt: < 2%

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einer trocknen und gut be- und entlüfteten Umgebung auftragen. > 5°C, < 80% Rel. L.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin.

BEMERKUNGEN

- Pegamat RL Isole ist ein reversibles Farbsystem, d.h. daß es sich in seinem eigenen Lösemittel löst.
- Getrocknete Flecken Pegamat RL Isole können daher ohne Probleme mit Thinner RL oder Lackbenzin entfernt werden.
- Nicht tönen mit Universalpigmenten oder der Mischmaschine.

Ausgabedatum: 27/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu