



PEGAPRIM® EXTERIOR

Water-based primer

- Reinforces the substrate and reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

PEGAPRIM® EXTERIOR

BESKRIVELSE

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate. Provides a substrate with uniform absorption and colour.

ANBEFALET BRUG

Acrylate primer for exterior applications. Can be applied to most mineral substrates

TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,35 (weiss)
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	Matt: ± 5%
Faststofindhold i vægt:	58 % (weiss)
Tørstofindhold i volumen:	45 % (weiss)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1,5 hours
Genbehandlingstør:	2-3 hours
Fuldt hærdet:	1 week

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK FORBRUG

± 8 - 10 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The substrate should be dry, clean and free of grease. Pegaprim Exterior may be directly applied over normally porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Not suitable for highly porous substrates; use Pegafix as a fixator in such cases.

BRUGSANVISNING

The product should be thoroughly stirred before use, to ensure homogeneity.

ANVENDELSESBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Use undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Use undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

Apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Use undiluted.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Water.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	30 g/l
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Refer to the Product Data Sheet and the information on the packaging.

HOLDBARHED

At least 2 years from manufacturing date, if stored in the unopened, original packaging in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, and at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 25/09/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu