



PLASTI-PARKET

Parketverniss

- Vergemakkelijkt het onderhoud
- Uitmuntende weerstand tegen slijtage
- Luchtdrogend
- Eenvoudig gebruik
- Ook geschikt voor eenvoudig bijwerken



PLASTI-PARKET

OMSCHRIJVING

Solventgedragen polyurethaan – alkydvernis voor de bescherming van parketvloeren en houten trappen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Het behandelen en beschermen van parketvloeren en houten trappen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	0,90 - 0,92
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Zijdeglans: ± 15%
Vaste stof gehalte in gewicht:	52 - 54 %
Vaste stof gehalte in volume:	43 - 45 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1,5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 10 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Nieuwe parketvloeren of parketvloeren geschuurd tot op het blote hout: grondig ontstoffen, daarna impregneren met FassiForce en minimum een nacht lagen drogen. Lichtjes schuren.

Opmerking: FassiForce vervangen door verdunde Fassithane Gloss indien het hout te sterk aangekleurd wordt.

Oude, reeds met was geboende parketvloeren: eerst de waslaag grondig verwijderen (afschrapen), de waslaag laten intrekken in met white spirit gedrenkte doeken. Hierna FassiForce aanbrengen, indien de FassiForce-laag de volgende dag niet goed uitgehard is, duidt dit op een onvoldoende verwijdering van de oude waslaag en moet er herbegonnen worden met het reinigen.

Opmerking: Voldoende doeken gebruiken om de waslaag te verwijderen, dit om te vermijden dat de opgenomen waslaag op een andere plaats er weer ingewreven wordt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Indien nodig verdunnen met max. 5% white spirit of Thinner 22.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Indien nodig verdunnen met max. 5% white spirit of Thinner 22. Gebruik een fijne lakrol.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22.

OPMERKINGEN

Tijdens het gebruik Plasti-Parket af en toe opmengen om een homogene samenstelling te behouden.

Minimaal 2 lagen Plasti-Parket aanbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	445 g/l
VOC readymix:	466 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu