

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTOPAN LATEX

### White putty filler

- Easy to apply
- Easy to sand
- Can be applied on alkaline substrates

# PLASTOPAN LATEX

## BESKRIVELSE

Water based extra white putty filler, very elastic and flexible.

## ANBEFALET BRUG

For equalising inside walls before applying a latex coating.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,9
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	± 80 %
Tørstofindhold i volumen:	± 63 %

## ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

± 1,6 mm

## ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

± 1,0 mm

## TEORETISK FORBRUG

± 3 kg/m<sup>2</sup>

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Clean the substrate thoroughly. Remove old and loose coating layers. Do not apply on powdering and chalking layers. Can be applied without applying a primer.

## BRUGSANVISNING

Apply in a dry and well-ventilated area.  
Apply without thinning using a putty knife.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area.

## RENGØRING AF UDS TYR/SPILD

Water.

## BEMÆRKNINGER

Apply Plastopan Latex in thin layers.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	15.2 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 07/02/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu