

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTOPAN LATEX

Spachtelmasse

- Leicht zu streichen
- Gut schleifbar
- Kann auf alkalischen Untergründen angebracht werden

PLASTOPAN LATEX

BESCHREIBUNG

Extra weisse latexspachtelmasse, sehr elastisch und flexibel.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Ebnen von Unebenheiten in Innenwänden, bevor man diese mit Latexfarben überstreichen wird.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): ± 1,9
Glanzgrad: Matt
Feststoffgehalt in Gewicht: ± 80 %
Feststoffgehalt in Volume: ± 63 %

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

+/- 1.6 mm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

+/- 1.0 mm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

+/- 3 kg/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund gründlich reinigen, verwitterte und nicht gut haftende alte Farbschichten entfernen. Nicht auftragen auf abkreibenden Untergründen. Darf ohne Grundierung aufgebracht werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Auftragen in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
Spachtelmesser: Unverdünnt verwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Auftragen in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Plastopan Latex in dünnen Schichten streichen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 15.2 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Plastopan Latex in dünnen Schichten streichen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu