

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PORISOL**<sup>®</sup>

## **Pore-filler**

- Fixing
- Isolating
- Nearly odorless
- Can be recoated with water dispersed and most synthetic paints

## ОПИСАНИЕ

Waterborn impregnating agent.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

As a pore-filler (inside): undiluted on very porous substrates (cardboard, paper, light kinds of woods), diluted on substrates with different absorption capacity (plaster, wood-fibre boards, etc.)

As a sealer (inside): undiluted on exotic wood, aniline colours and surfaces soiled with coaltar. Do not apply on substrates soiled with fume residues or soot (isolate first with Pegamat)

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,03 - 1,06
Гланцово ниво:	Гланц
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	50 - 52 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	48 - 50 %

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	30 minutes
Готов за повторно нанасяне:	1 hour

## МОКЪР СЛОЙ

100 µm

## СУХ СЛОЙ

48 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

3 - 10 m²/l per coat

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surfaces to be treated must be sound and dry. Remove non adhering parts (by scraping and rubbing), dust off carefully and degrease, if necessary.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

If necessary dilute with water.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

If necessary dilute with water.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

When used as an impregnating agent, dilute 1/1 with water on substrates soiled with fume residue or soot, use Pegamat instead of Porisol.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	0 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Ready mix):	0 g/l
Категория ЛОС:	A/g
group_voc_limit:	30 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 09/12/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu