

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



RAPID[®] SUPER PLUS

Pastenförmiges Abbeizmittel auf Basis von Methylenchlorid

- Schnell wirkend
- Sehr aktive und effektive Abbeizwirkung
- Kann in dicken Schichten aufgetragen werden
- Eignet sich auch für die Entfernung synthetischer Farben

RAPID® SUPER PLUS

BESCHREIBUNG

Pastenförmiges Abbeizmittel auf Basis von Methylenchlorid

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Entfernen von alten, mehrschichtigen Farb- und Klarlackschichten wie auch dickem plastischem Rollputz auf Fassaden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Beim Öffnen des Gebindes, den Deckel mit dem linken Hand zurückhalten (es ist möglich dass der Inhalt leicht unter Druck steht). Mit dem Pinsel ausstreichen, und nach einigen Minuten eine zweite Schicht auftragen mittels Tüpfeln. Ungefähr 10 Minuten einwirken lassen. Die Altanstriche mit einem Spachtel entfernen.

Die abgebeizte Oberfläche mit einem in Wasser oder Terpentin getränkten Tuch reinigen. Nachdem aufrauen und nochmals reinigen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut entlüfteten Umgebung auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser oder Terpentin

BEMERKUNGEN

Bitte beachten Sie die auf dem Gebinde vermeldeten Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Anwendung und des Abschliessens vom Rapid Super Gebinde.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: Max. 1100 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu