

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## SECCO<sup>®</sup> HYDRO CREME

# Pastöses Hydrophobiermittel auf Wasserbasis

- Wasserdampfdurchlässig
- Nahezu unsichtbar
- Geringe Flüchtigkeit
- Lösemittelfrei
- Gut alkalibeständig



# SECCO® HYDRO CREME

## BESCHREIBUNG

Ein pastöses Hydrophobiermittel auf Wasserbasis, das speziell entwickelt wurde, um mineralische Untergründe und wenig porösen Beton auf Dauer wasserabstoßend zu machen. Durch seine hohe Viskosität ist eine lange Kontaktzeit möglich, wodurch das Produkt tief eindringen kann. Anwendbar sowohl für waagerechte und senkrechte Anwendungen als auch über dem Kopf.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Macht Backstein, Beton, Faserzement, Kalksandstein, Fugenmörtel, Gasbeton usw. wasserabstoßend.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

0.1 - 0.4 kg/m<sup>2</sup>

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, schmutz- und fettfrei sein.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch für eine gute Homogenität intensiv rühren/aufschütteln.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80% Rel. L.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

## BEMERKUNGEN

Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Fugen inschlechtem Zustand müssen vorab repariert werden. In einer Schicht aufbringen, unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrundes von unten nach oben. Umgebendes Material wie Rahmen, Fenster und Pflanzen während des Aufbringens abschirmen. Mit Bürste, Rolle oder Airless Spray auftragen.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung, bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in der prallen Sonne, bei Temperaturen zwischen 5 und 30 °C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu