



SECCO® SUPER

Water repellent product

- Does not change the color of the substrate
- Colorless
- Water vapour permeable (breathing)
- Water repellent
- May be applied on dry recent masonry

SECCO® SUPER

BESKRIVELSE

Water repellent product based on polysiloxanes.

ANBEFALET BRUG

Water repellent treatment of porous walls (bricks, concrete, cement, etc.).

TEKNISK DATA

Tæthed: $\pm 0,8$
Faststofindhold i vægt: $\pm 5 \%$
Tørstofindhold i volumen: $\pm 5 \%$

TEORETISK FORBRUG

1 - 4 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Clean and dust off the outside walls that are sufficiently dry. Cracks and fissures must be filled up first.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

Dry weather, outside walls to be as dry as possible. $> 5^{\circ}\text{C}$, $< 80\% \text{ R.H.}$

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply undiluted until saturation (= wet outlook during a few seconds); it is advisable to apply a second coat within 15 minutes to obtain an optimum impregnation.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply with woollen roller with long hairs. Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Not recommended.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Not recommended. Can be flowed on the substrate with hand pressure equipment after removing the nozzle.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

White spirit.

BEMÆRKNINGER

- Non-porous surfaces (glass, blue stone, varnished brick, etc.) must be protected from spray mist or spatters of Secco.
- Apply Secco only on non-painted mineral or cement containing substrates. The substrate has to be porous.
- Can be recovered with Murfill or Paracem.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 790 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C .

Udstedelsesdato: 07/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu