

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## THINNER 22

# Oplosmiddel op basis van aromatische koolwaterstoffen

- Sterk verdunningsvermogen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 22

## OMSCHRIJVING

Oplosmiddel met sterk verdunningsvermogen op basis van aromatische koolwaterstoffen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Verdunnen van synthetische lakken en vernissen bij airlessapplicatie, ontvetten van de meeste metalen en houtsoorten. Reinigen van "spatten" acrylaatverven of acrylaatfixeermiddelen (bijv. op glas).

Reinigings- en/of verdunningsproduct voor de volgende producten:

- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Vezels Waterproofing
- NOXYDE Pegarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Zie 'Aanbevolen gebruik'. Op ondergronden die niet door Thinner 22 aangetast worden (bijv. glas, moffellakken) kunnen spatten van acrylaatimpregnatieproducten (bv. Pegafix, Parafix) en acrylaatverven makkelijk weggewreven worden met een doek gedrenkt in Thinner 22.

## OPMERKINGEN

Kooktraject : 160 - 180°C. Kb-waarde: 90. Aromaatgehalte: 99%

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 1150 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)