



ZINSSER[®] COVERS UP[™]

Isolierende Grundierung und Deckenfarbe in Einem

- Mattweißes Finish für Innenräume
- Grundierung und Deckenfarbe in Einem
- Isoliert Wasser-, Nikotin- und Rauchflecken
- VertikaleSprühhaltung. Ideal, um eine Decke punktuell auszubessern
- Schnelltrocknend und geruchsarm

ZINSSER® COVERS UP™

BESCHREIBUNG

COVERS UP™ ist ein lösemittelhaltiger Fleckenentferner und Deckenfarbe in Einem. Die geruchsarme und schnelltrocknende Grundierung ergibt eine mattweiße Oberfläche, die zu den meisten akustischen Deckenplatten und weißen Deckenfarben passt. Die vertikale Sprühkopf ist äußerst praktisch für Arbeiten an Decken. Ideal, um eine Decke punktuell auszubessern. Für Verwendung in Innenräumen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für Verwendung in Innenräumen. Als Grundierung oder als abschließende Farbschicht auf akustischen Deckenplatten, gestrichenen Decken, Beleuchtungsarmaturen, Heiz-, Klimatisierungs- und Lüftungsrohren oder überall dort, wo eine solche isolierende Grundierung oder ein punktueller Anstrich erforderlich sind.

Kann auf neuen, grundierten oder bereits gestrichenen Decken, Gipsplatten, Zement, Stuck, Holz (Kiefer, Tanne, Birke, Eiche und Sperrholz), Aluminium, Eisen, Stahl und verzinktem Metall, PVC, glänzenden Laminaten und anderen Innenoberflächen verwendet werden.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 30 Min. (@20°C)
Überstreichbar: 2 St.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1,5 m²/Sprühdose

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Schmutz, Kalkablagerungen, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Schimmel, Tapetenkleister oder anderen Verunreinigungen sein, welche die Haftung der Grundierung/Deckenfarbe beeinflussen könnten. Im Zweifelsfall reinigen Sie die Oberfläche mit einer Mischung aus Wasser und Haushalts-Ammoniak oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel. Entfernen Sie alle Farbschichten, die nicht gut haften. Schleifen Sie alle eventuell verbliebenen Farbreste glatt. Versuchen Sie, eventuelle Flecken auf der Oberfläche durch Abwaschen, Schleifen, Abkratzen usw. zu entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Bei Zimmertemperatur in einem gut gelüfteten Raum verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Die Dose kräftig schütteln, bis die Kugeln in der Dose klappern. Umdrehen und eine Minute lang weiter schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Aus ungefähr 25 bis 30 cm Entfernung in kurzen Schüben sprühen. Nach 2 St. überstreichbar. Reinigung der Sprühdose: Sprühdose umdrehen und solange sprühen, bis sauberes Gas austritt.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von 4 - 32°C und Luftfeuchtigkeit von <85% verwenden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Reinigung von Leckagen und Tropfen mit einem in Spiritus getränkten Tuch.

BEMERKUNGEN

COVERS UP™ ist nicht zu empfehlen für die Anwendung auf Böden, Terrassen, Dächern oder einer Oberfläche, die längerfristig mit Wasser in Kontakt ist.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Kategorie: /
Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Sprühdose.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 25°C.

Ausgabedatum: 11/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu